

盘点机

型号：SX3700+、SX5300

产品特点

- 商品盘点
- 采购收货
- 配送入库、出库
- 销售出库
- 商品查询
- 数据采集
- 无线上传

适用范围

- 便利店、超市、批发、专卖店、仓库、配送中心、物流、医疗、图书馆等



盘点机参数

配置	SX3700+	SX5300
模块引擎	激光：UE966	
光学分辨率 (/分辨率)	0.004in	红色激光二极管，波长650nm
解码能力	支持一维条码类型：UPC (UPC-A, UPC-E, UPC-E1)、EAN (EAN-8, EAN-13, Bookland EAN)、Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industoal 2of5, Interleave 2of5, Matrix 2of5, MSI等。
扫描模式	单线	单线
扫描角度	47°±3° (默认)/35°±3° (缩减码)	转角30°/仰角65°/偏角55°
水平偏转角度	±50°	
垂直偏转角度	±65°	
扫描速度 (/解码速度)	104次扫描/秒±12次扫描/秒 (双向)	78次/s
景深	35mm~490mm(20mil解析度)	220mm/0~250mm (0.33mm, PCS 90%)
提示方式	蜂鸣声, LCD直显	蜂鸣声, LCD直显
CPU	Contex M3	72M
内存	16MByte SDRAM 128MByte NandFlash	32M
显示屏	3.2英寸TFT-LCD, 240*320分辨率, 262K色、电阻式触摸屏	2.8-TFT-65K
背光	LED背光	4-LED背光
键盘	24键	23键
接口	USB、433 可选配蓝牙、WIFI、GPRS	标配USB迷你接收器, 选配RS232-PS2键盘等接口
无线传输距离	可视直线800m	可视直线300米 (Max)
传输速率	115200 bps	200Kbps
电池	锂离子电池 (3.7V, 2400mAh)	2800MHA锂电池
工作时间	典型工作时间10小时以上	8小时
储存温度	-40°C~60°C	-10°C~50°C
相对湿度	5%到95%非凝结状态	5%~95% (无凝结)
跌落高度	1.2m	1.2m
尺寸	盘点机：169.9×69.4×32.2 433基站：75.5×59×12.5	盘点机160x68x29mm/接收器52x20x10mm
重量	216g (包含3节电池, 不包含其它功能模块)	210g