

隐藏功能管理工具

日期：2018-02-12

隐藏功能管理工具	1
一、 整体功能介绍	3
内部版本与代理版本对比.....	错误!未定义书签。
功能介绍	3
二、 产品信息	错误!未定义书签。
三、 功能管理	4
列表界面说明.....	4
功能维护界面说明.....	4
四、 已开通功能	5
五、 数据库	6

一、整体功能介绍

此工具主要用于管理 eShop 产品所有隐藏功能，如图下图：



功能介绍

- **功能管理**
列出了 eShop 产品所有的隐藏功能，有**查询**，**快速开启**，**导出 SQL 脚本**三个功能。
- **已开通功能**
主要是用于查询出系统目前已开通了哪些隐藏功能，并提供了进行快速关闭的按钮。
- **数据库**
用于维护一些常用的数据库连接，以便于在已开通功能界面 通过选择预定义的这些数据库连接来快速连接数据库进行隐藏功能的查看与关闭。
- **关于我们**
主要提示两个版本信息，一个是工具的版本，一个是隐藏功能的版本

，以便对比识别工具或者 PubFunc.db 数据库是否是最新。

二、 功能管理

列表界面说明

此部分用于[查看支持的隐藏功能](#)，并可[实现快速开启](#)功能。



1. 查询
可根据功能编码/名称/描述进行模糊查询，并支持按照产品查询。
2. 快速开启
直接连接数据库，进行功能开启。在特定情况下，无法快速开启时，可以尝试将开启 SQL 脚本拷贝至查询分析器，直接执行。
3. 导出 SQL 脚本
完整的导出开启/关闭脚本，并产生.sql 文件

功能查看界面

双击功能列表特定行信息，可查看对应隐藏功能的详细信息，如下图：

功能管理-修改

* 编 码: H0002 (以H开头的四位编码) 功能状态: 可用

* 名 称: 分店区域设置最大级别6级

类 型: 增加参数 * 类型参数: branch_cls_level 默认值:

* 功能描述: 分店区域级别默认为3级, 可设置最大级别为6级

* 风险说明: 无

* 开启SQL脚本: (结束不带#)

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM t_sys_system WHERE sys_var_id='branch_cls_level')
INSERT INTO t_sys_system (sys_var_id, sys_var_name, sys_var_value)
VALUES ('branch_cls_level', 'branch_cls_level', '6')
ELSE
UPDATE t_sys_system SET sys_var_value='6' WHERE sys_var_id='branch_cls_level'
```

* 关闭SQL脚本: (结束不带#)

```
DELETE FROM t_sys_system WHERE sys_var_id='branch_cls_level'
```

支持产品及最低版本限制

	支持产品	最低版本限制	
1	eShop5	V20161218	增加
2	eWeight5	V20170418	删除

快速生成SQL

注: 1、【类型】指隐藏功能是以“增加菜单”的方式处理, 还是以“增加参数”的方式处理
2、【类型参数】当【类型】为“增加菜单”选项时, 填写其中一个菜单编码
当【类型】为“增加参数”选项时, 填写其中一个参数编码
3、【类型】与【类型参数】主要用于“以开通功能查看”功能

上一条 下一条 保存 关闭

1. 支持产品及最低版本控制

快速开通时, 如果检测到当前产品版本低于最低版本要求, 则无法开启。必须产品先升级, 才通快速开启。

2. 风险说明

采用红色文本显示, 要求开启前仔细了解存在的潜在风险, 视情况是否需要开通。

3. 开启 SQL 脚本/关闭 SQL 脚本

在特定情况下, 如果不能使用**快速开启**或者**快速关闭**处理时, 可以尝试将 SQL 脚本拷贝至查询分析器, 直接执行。

4. 上一条/下一条

快速查看上一条/下一条隐藏功能信息。

三、 已开通功能

用于查询某个数据库已经开通了哪些隐藏功能, 并提供**快速关闭**功能。



- 1. 预定义数据库连接**
 提供一个快捷的连接数据库的通道, 如果在[数据库](#)模块进行了数据库连接的维护, 可以选择数据库进行连接, 快速查看已开通的隐藏功能。
- 2. 自定义数据库连接**
 可以临时指定数据库连接参数, 并且通过[快速保存](#)功能, 保存当前设置, 以方便下次预定义数据库连接快速指定。
- 3. 快速保存**
 如果该数据库连接不在预定义连接里可将当前连接快速保存成预定义的连接, 下次使用时就不需要进行再次的信息输入, 直接通过预定义连接查询。
- 4. 快速关闭**
 快速关闭隐藏功能。在特定情况下, 无法快速关闭时, 可以尝试将关闭SQL 脚本拷贝至查询分析器, 直接执行。

四、 数据库

于维护数据库连接参数配置, 以便在已开通功能界面能通过自己预定义的连接快速的连接到要操作的数据库进行隐藏功能的管理, 主要包含基本的增, 删, 改, 查操作。

